

Assembly Instructions





CONTACT US FIRST

parts@prepacmfg.com 1-877-PREPAC1 1-877-773-7221

Mon - Fri 7am - 4pm PST 10am - 7pm EST

- For help with assembly
- If you have received a damaged or defective part or are missing hardware.

We will process replacement parts in 2 business days or less. Parts are shipped via UPS Ground or mail.

Before you call please:

 Record the following information from the shipping label on the outside of the box. You will need it for warranty purposes:

> Ship To Name Sales Order Number

- 2) Note the product model number.
- Review the contents of your shipment to determine what you are missing.

Online Option


Fill out the Replacement Parts Order form in the Product Support section of our website: www.prepacmfg.com

Required Tools stud finder 3/16th inch drill bit


24" Wide Large Storage Cabinet

Model # GSCW-0706-2K


2 Person Installation Required



Scan the QR code to view an installation video for this product



Prepac Manufacturing Ltd. 6705 Dennett Place Delta. BC V4G 1N4




Parts are not labelled but are easy to identify. Les pièces ne sont pas étiquetés mais sont faciles à identifier.


BEFORE YOU BEGIN

Identify ALL parts and hardware to ensure everything is included.

AVANT DE COMMENCER


Identifier toutes les pièces et le matériel afin de s'assurer que tout est inclus.







- Attach Rail Hooks to the Left (C3) & Right (C4) Sides as you did in Step 1. Use wrench to tighten nuts Fixez les crochets de suspension aux côtés gauche (C4) et droite (C5) comme étape 1. Utiliser une clef pour serrer les écrous
- 2b Insert green twister dowels into Left (C3) & Right (C4) Sides
 Insérez les goujons verts à visser dans les côtés gauche (C3) et droite (C4)
- Attach hinge plates to Left (C3) & Right (C4) Sides


 Fixez les plaques de charnière aux côtés gauche (C3) et droite (C4)







Attach Bottom Shelf (C8) to Left (C3) and Right (C4) Sides with Confirmat Screws Fixez l'étagère inférieure (C8) au côtés gauche (C3) et droit (C4) avec vis Confirmat



Installing Hang Ups Garage Cabinets 2 people required

Read through all installation steps before beginning

Pour suspendre les armoire au mur, vous aurez besoin de 2 personnes

Lisez bien toutes les étapes de cette installation avant d'entamer la tâche.



ONLINE HELP

To see a how-to installation video, click on "How to Install Prepac's Garage Storage Collection" on the Assembly page in the Support section of our website:

www.prepacmfg.com/content/assembly or scan the QR code at right





L'AIDE EN LIGNE

Pour visionner le vidéo décrivant l'installation rangement de garage de suspension, consultez la page de Soutien Produits sur notre site web : www.prepacmfg.com/content/assembly ou balayez le code de QR à gauche

IMPORTANT:

Securely mounting the rails is critical for a proper installation.

The hardware and instructions provided are for walls built with drywall or sheetrock and **WOOD STUDS** positioned 16 inches apart. If you wish to hang product on other types of walls, please contact your local hardware store for the appropriate wall mounting hardware.

When using multiple Rails, a Connecting Brace is fastened across two adjoining rails to provide additional support between studs.

IMPORTANT:

fixation sécurisée des rails est critique pour une installation correcte.

Le matériel et les instructions sont fournies pour construire des murs de plâtre ou plâtre et goujons en bois placé 16 cm l'un de l'autre. Si vous souhaitez suspendre produit sur d'autres types de murs, veuillez contactez votre magasin de matériel informatique local pour le matériel de fixation murale.

Lors de l'utilisation de plusieurs rails, une connexion le renfort est fixé entre deux rails adjacents pour offrir un soutien supplémentaire entre les goujons.

Each cabinet comes with:

- One 38 inch Metal Hanging Rail
- 1 Connecting Brace
- Three wood screws

Chaque armoire est livré avec :


- Un 38 pouces suspension métallique Rail •
- 1 connexion renfort
- Trois vis à bois

Before you begin:

Make sure you have the following tools and hardware:

- stud finder
- power screwdriver or drill
- 3/16th inch drill bit
- pencil
- Tape measure
- Level
- Hack saw *

*Optional: Use a hacksaw to cut the Metal Hanging Rail to the desired length.



Avant de commencer :

Assurez-vous que vous disposez des outils suivants et matériel:

- goujon finder
- tournevis électrique ou percer
- 3/16ème pouces foret
- crayon
- ruban à mesurer
- niveau
- scie à métaux *

*Facultatif : Utilisez une scie à métaux pour couper le métal Rail de suspension à la longueur désirée.

Hanging a Single 24" Cabinet


If you are installing one cabinet only:

- A) Center the rail and the cabinet across 3 studs (this will leave excess rail on either side)
- B) Align the cabinet so that the rail is flush with one side of the cabinet. You MUST mount to 2 studs.

Accrocher une seule armoire 24 po.

Si vous installez un cabinet uniquement :

- A) Du centre du rail et de l'ensemble du cabinet 3 goujons (ce qui laissera l'excès rail de chaque côté)
- B) Aligner le cabinet afin que le rail est au ras de l'un des côtés de l'armoire. Vous devez monter à 2 goujons.



Hanging Multiple Cabinets

We will illustrate how hang multiple cabinets using the sample configuration below.

- 1. On your wall, mark where the cabinets will be positioned with tape or a pencil
- 2. Determine the number of Metal Rails and Connecting Braces needed. You may not need all rails
- 3. For the Lower Drawer Cabinets in this configuration, you will need to CUT two Metal Rails


Tall & Upper Cabinets

Cabinets Pour suspendre plusieurs armoires

Nous allons illustrer comment accrocher plusieurs armoires à partir de l'exemple de configuration ci-dessous.

- 1. Sur votre mur où les armoires seront positionnées, marquez d'une bande ou d'un crayon
- Déterminer le nombre de rails métalliques et reliant les renforts nécessaires. Vous n'avez pas besoin de tous les rails.
- 3. Pour le tiroir inférieur armoires dans cette configuration, vous devrez DÉCOUPER deux rails métalliques.

Armoires grande et supérieur




The illustration below shows where the Metal Rails & Connecting Braces should be attached to the wood studs for this configuration

NOTE: Rails and Braces are shown ABOVE cabinets for clarity

L'illustration ci-dessous montre où les rails métalliques & la connexion les accolades ne doivent être connectés au bois goujons pour cette configuration

REMARQUE : Les rails et les accolades sont indiqués ci-dessus les armoires pour plus de clarté




For the Base Cabinets, cut BOTH METAL RAILS. Each rail should be attached to TWO STUDS

Pour les armoires de base, COUPER LES DEUX RAILS MÉTALLIQUES. Chaque rail devrait être jointe à DEUX GOUJONS

Installing Hang Ups Garage Cabinets Installation "Hang Ups" Garage armoires Measure 791/2 inches from the floor and make multiple marks along the wall Mesurer 79½ pouces du sol et faire plusieurs repères le long du mur 79½" With a level, connect the marks Avec un niveau, connectez les marques

Find the center of the wall studs and mark the location of each stud along the line. Studs are typically 16 inches apart center to center.

Trouver le centre du mur et marquer l'emplacement de chaque goujon le long de la ligne. Les goujons sont généralement de 16 centimètres l'un de l'autre centre à centre.



Using a **3/16th inch** drill bit, pre-drill holes **3 inches deep** at the locations you had marked.

Utilisez un 3/16ème pouces foret, percez des trous 3 pouces de profondeur à l'emplacement que vous avez marqué.

4 Hang the First Rail Accrocher la première position de Rail


Position the Metal Rail over the pre-drilled holes and insert wood screws into the first & second holes. Tighten screws with the Allen Key provided.

Positionnez la piste de métal sur les trous pré-percés et insérez les vis à bois dans le premier & deuxième trous. Serrer les vis avec la clef Allen fournie.

5 Attach the Connecting Brace Fixez le renfort reliant

Position the Connecting Brace so that it overlaps the last hole on the First Metal Rail. Insert the remaining screw through both the Connecting Brace and the Metal Rail

Positionnez la raccordement entretoise de telle sorte qu'il chevauche le dernier trou sur le premier rail métallique. Insérer la vis restante tant par le biais de la connexion le renfort et le rail métallique



6 Hanging the Second Rail


Slide the second Metal Rail BEHIND the Connecting Brace

Secure the Connecting Brace to the Second Rail

Accrocher le deuxième position de Rail

Faites glisser le Rail Métallique deuxième derrière le connectant le renfort


Sécuriser la connexion renfort pour le deuxième rail





Laisser pendre soigneusement le cabinet sur la rail métallique jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.


Make sure the Rail Hook slides fully into the notch on the Metail Rail Track.

Assurez-vous que le crochet de Rail de diapositives pleinement dans l'encoche du Metail voies de chemin de fer.









Hinge Adjustments

Hinges are 6-way adjustable, allowing you to make precise adjustments.

Ajustements de charnière

Les charnières sont 6-voies réglables, vous permettant d'effectuer des réglages précis.

Vertical Door Alignment:

Loosen the top & bottom Hinge Plate Screws (on both hinge sets) and move the door up or down.

Alignement de la porte verticale:

desserrer le haut & bas plaque charnière vis (sur les deux charnières) et déplacer la porte vers le haut ou vers le bas.

Adjust the space between the door and cabinet

Loosen the Fixing Screw and slide the door toward or away from the cabinet. Then, tighten the Fixing Screw.


Ajuster l'espace entre la porte et cabinet Desserrer la vis de fixation et faites glisser la porte vers ou loin du cabinet. Ensuite, serrer les vis de fixation.

Adjust the space between the doors

- To move the doors closer togehter, tighten the Adjustment Screw
- To move the doors farther apart, loosen the Adjustment Screw

Ajuster l'espace entre les portes

- Pour déplacer les portes plus étroite comprenant, serrer la vis de réglage
- Pour déplacer les portes plus loin à l'écart, desserrer la vis de réglage



Give Us Your Feedback

CALL US

1-877-PREPAC1 (1-877-773-7221) Mon - Fri 7am - 4pm PST 10am - 7pm EST

Email Us: assembly@prepacmfg.com

Thanks!





Faites-nous part de vos commentaires

Écrivez-nous à : assembly@prepacmfg.com

Merci!